

MODEL	MAXXUM 115	MAXXUM 125	MAXXUM 135	MAXXUM 145	MAXXUM 150
MOTOR	FPT				
Št. cilindrov/prostornina	4/4.485				6/6.728
Tip	Common Rail Turbodiesel motor z intercoolerjem, Tier 4				
Moč motorja* s Power Management (kW/KM @ 1800-1900obr/min)	107/145	114/155	124/169	129/175	129/175
Moč motorja* (kW/KM @ 1800-1900 obr/min)	92/125	99/135	107/145	114/155	116/158
Maks navor s Power Management pri 1500 obr/min	590	637	700	700	740
Maks navor pri 1500 obr/min	528	560	605	650	650
Porast navora / s Power Management (%)	41/42	40/43	40/42	40/37	40/40
Kapaciteta rezervoarja goriva (opcijsko) / dodatek AdBlue (l)	195 (230) /39,5				
MENJALNIK					
16x16, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h Eco	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o
32x32, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h z reduktorjem					
17x16, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h Eco/ 50 km/h	o	o	o	o	o
Hidravlični inverter- Powershuttle	•	•	•	•	•
Blokada diferenciala	Diski v oljni kopeli s sistemom Management				
KARDAN					
Vklop kardana	Elektro hidravlični, počasni- nežni zagon/ Auto vklop				
Hitrosti kardana (obr/min)	540/540E/1000 540E/1000/1000E, sinhronizirana hitrost -opcija				
SPREDNJA HIDRAVLIKA IN KARDAN					
Kardan 1000 obr/min pri 1.895 obr/min motorja	o	o	o	o	o
Dvig hidravlike s črpalko 80l/min /113 l/min (kg)	2.800 / 3.100				
ŠTIRIKOLESNi POGON in OBRAČANJE	Štirikolesni pogon z elektrohidravličnim vklopom/ AUTO 4WD in AUTO blokada diferenciala				
Minimalni radij obračanja (m)	4,6				
Vzmetenje prednje preme	o	o	o	o	o
HIDRAVLIKA					
Sistem črpalke standard (Opcijsko)	Črpalka s konstantnim pretokom / (Črpalka s spremenljivim pretokom- variabilna)				
Elektronsko upravljanje hidravlike zadaj	•	•	•	•	•
Maks pretok črpalke standard (opcijsko) / tlak (l/min / bar)	80/190 (113/210)				
Maks dvizna kapaciteta na točkah vpetja (kg) -	7.115/7.864	7.115/7.864	7.115/7.864	7.115/7.864	7.115/7.864
Maks št. hidravličnih ventilov zadaj	4 mehananski	4 mehananski	4 mehananski	4 mehananski	4 mehananski
Maks št. hidravličnih ventilov sredinsko nameščenih	2 mehanska (opcija)	2 mehanska (opcija)	2 mehanska (opcija)	2 mehanska (opcija)	2 mehanska (opcija)
Radar – nastavitve zdrsa	o	o	o	o	o

* merjeno po normi ECE R120, ki ustreza ISO 14396 in 97/68/EC •- serijsko o- na voljo opcijsko

Generalni uvoznik za Slovenijo:

AGROMETAL

kmetijski center www.agrometal.si

Gorjupova ulica 11
1000 Ljubljana
01/ 423 68 20

CASE IH
AGRICULTURE