

MODEL	PUMA 150 CVX	PUMA 165 CVX	PUMA 175 CVX	PUMA 185 CVX	PUMA 200 CVX	PUMA 220 CVX	PUMA 240 CVX
MOTOR	FPT						
Št. cilindrov/prostornina	6/ 6.700						
Tip	Common Rail Turbodiesel motor z intercoolerjem, Tier 5						
Moč motorja* s Power Management (kW/KM @ 1800-1900obr/min)	140/190	155/210	166/225	166/225	180/245	192/260	199/270
Moč motorja* (kW/KM @ 1800-1900 obr/min)	121/165	132/180	132/180	147/200	162/220	177/240	192/260
Maks navor s Power Management pri 1500 obr/min	805	875	940	940	1.035	1.100	1.160
Maks navor pri 1500 obr/min	700	770	770	840	930	1.000	1.100
Porast navora / s Power Management (%)	45	42	47	47	45	44	43
Kapaciteta rezervoarja goriva / dodatek AdBlue (l)	330/48	330/48	330/48	390/48	390/48	390/48	390/48
MENJALNIK							
Brezstopenjski menjalnik CVX 40 km/h Eco ali 50 km/h	•	•	•	•	•	•	•
Hidravlični inverter- Powershuttle	•	•	•	•	•	•	•
Blokada diferenciala	Diski v oljni kopeli s sistemom Management						
KARDAN							
Vklop kardana	Elektro hidravlični, počasni- nežni zagon/ Auto vklop						
Hitrosti kardana (obr/min)	540/540E/1000 - 540E/1000/1000E, sinhronizirana hitrost -opcija						
SPREDNJA HIDRAVLIKA IN KARDAN							
Kardan 1000 obr/min pri 1.895 obr/min motorja	○	○	○	○	○	○	○
Dvig hidravlike (kg)	3.568			3.785			
ŠTIRIKOLESNi POGON in OBRAČANJE	Štirikolesni pogon z elektrohidravličnim vklopom/ AUTO 4WD in AUTO blokada diferenciala						
Minimalni radij obračanja (m)	5,45	5,45	5,45	6,1	6,1	6,1	6,1
ABS sistem zaviranja	-	-	-	○	○	○	○
Vzmetenje prednje preme	○	○	○	○	○	○	○
HIDRAVLIKA							
Sistem črpalke standard	Črpalka s spremenljivim pretokom- variabilna						
Elektronsko upravljanje hidravlike zadaj	•	•	•	•	•	•	•
Maks pretok črpalke standard/Opcijsko (l/min) pri 210 (bar)	140/160	140/160	140/160	150/170	150/170	150/170	150/170
Maks dvizna kapaciteta na točkah vpetja (kg)	8.257	8.257	8.257	10.463	10.463	10.463	10.463
Maks št. hidravličnih ventilov zadaj (opcija)	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih	4 mehananski ali 5 elektronskih
Maks št. hidravličnih ventilov sredinsko nameščenih	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)
Radar – nastavev zdrsa	○	○	○	○	○	○	○

* merjeno po normi ECE R120, ki ustreza ISO 14396 in 97/68/EC ●- serijsko ○- na voljo opsijsko - ni mogoče

Vsi podatki v katalogu so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb.



FOR THOSE WHO DEMAND MORE.