

MODEL	MAXXUM 115	MAXXUM 125	MAXXUM 135	MAXXUM 145	MAXXUM 150	MAXXUM 115	MAXXUM 125	MAXXUM 135	MAXXUM 145
	MULTICONTROLLER					CVX			
MOTOR	FPT								
Št. cilindrov/prostornina	4/4.485				6/6.728	4/4.485			
Tip	Common Rail Turbodiesel motor z intercoolerjem, Tier 4								
Moč motorja* s Power Management (kW/KM @ 1800-1900obr/min)	107/145	114/155	124/169	129/175	129/175	107/145	114/155	124/169	129/175
Moč motorja* (kW/KM @ 1800-1900 obr/min)	92/125	99/135	107/145	114/155	116/158	92/125	99/135	107/145	114/155
Maks navor s Power Management pri 1500 obr/min	590	637	700	700	740	590	637	700	700
Maks navor pri 1500 obr/min	528	560	605	650	650	528	560	605	650
Porast navora / s Power Management (%)	41/42	40/43	40/42	40/37	40/40	41/42	40/43	40/42	40/37
Kapaciteta rezervoarja goriva / dodatek AdBlue (l)	230 (195) /39,5								
MENJALNIK									
16x16, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h Eco 32x32, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h z reduktorjem	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	-	-	-	-
17x16, 4 vmesne prestave pod obremenitvijo 40 km/h Eco/ 50 km/h	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Brezstopenjski menjalnik CVX -50 km/h Eco / 40 km/h Eco	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Hidravlični inverter- Powershuttle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blokada diferenciala	Diski v oljni kopeli s sistemom Management								
KARDAN									
Vklop kardana	Elektro hidravlični, počasni- nežni zagon/ Auto vklop								
Hitrosti kardana (obr/min)	540/540E/1000 540E/1000/1000E, sinhronizirana hitrost -opcija								
SPREDNJA HIDRAVLIKA IN KARDAN									
Kardan 1000 obr/min pri 1.895 obr/min motorja	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dvig hidravlike (kg)	3.100								
ŠTIRIKOLESNi POGON in OBRAČANJE	Štirikolesni pogon z elektrohidravličnim vklopom/ AUTO 4WD in AUTO blokada diferenciala								
Minimalni radij obračanja (m)	4,6								
Vzmetenje prednje preme	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HIDRAVLIKA									
Sistem črpalke standard (Opcijsko)	Črpalka s konstantnim pretokom / (Črpalka s spremenljivim pretokom- variabilna)								
Elektronsko upravljanje hidravlike zadaj	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maks pretok črpalke pri tlaku 210 bar (l/min)	113	113	113	113	113	125	125	125	125
Maks dvizna kapaciteta na točkah vpetja (kg)	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864
Maks št. hidravličnih ventilov zadaj	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski	4 elektronski
Maks št. hidravličnih ventilov sredinsko nameščenih	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)	3 elektronski (opcija)
Radar – nastavev zdrs	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* merjeno po normi ECE R120, ki ustreza ISO 14396 in 97/68/EC ●- serijsko o- na voljo opcijsko - ni na voljo